

PLANTOMELK S

Vysoce výkonný ekologický olej na bázi rychle odbouratelných esterů pro dojící stroje

Popis

Konstrukční provedení dojících strojů případně jejich vakuových čerpadel způsobuje vynášení použitého oleje s odváděným vzduchem, což v případě použití oleje na ropné bázi ohrožuje životní prostředí.

PLANTOMELK S je vyroben ze surovin, které neohrožují životní prostředí a redukuje jeho znečištění.

Přednosti použití

- PLANTOMELK S není rozpustný ve vodě a v biologicky aktivních vrstvách půdy je biologicky rychle odbouratelný.
- Neohrožuje vodu (0. třída látek ohrožujících vodu)
- Při použití oleje PLANTOMELK S se v praxi ukázalo, že jeho mazací účinky a ochrana proti opotřebení předčí běžné mazací oleje. Toto má příznivý vliv na životnost dojících strojů.

- Výsledky zkoušek v praxi a ve zkušebně prokázaly, že ani u vysoce zatížených dojících strojů nedochází k zalepování čerpadlových lamel a systémů odvodu vzduchu.
- PLANTOMELK S je hospodárný ve spotřebě, napomáhá klidnému chodu strojů a zabraňuje tvorbě kouře i ve vysoce zatížených dojících strojích.

Pokyny pro použití:

- PLANTOMELK S je určen jen pro mazání vakuových čerpadel dojících strojů (ztrátové mazání).
- Dávkování nové náplně je nutno zkontrolovat a seřídit dle předpisu výrobce stroje. Maznice musí být vyčištěna a knot vyměněn (nečistoty a voda).

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	945	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	> 260	DIN ISO 2592
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	43,5	DIN 51 562
při 100 °C	mm ² /s	8,1	DIN 51 562
Viskozitní index	-	162	DIN ISO 2049
Bod tuhnutí	°C	- 33	DIN ISO 3016