

## CEDRACON 95/100 N

PI 1272

Mazivo na lana a zařízení provozovaná pod vodou s teplotním rozsahem od - 30 do + 60 °C

### Popis

CEDRACON 95/100 N je poddajné vápenaté mazivo s přísadou grafitu.

### Vlastnosti:

- chrání před korozi
- velmi dobrá přilnavost i na vlhkém podkladu
- zcela odolné vodě
- vysoká mechanická zatížitelnost
- snižuje opotřebení.

### Oblasti použití

CEDRACON 95/100 N se používá na vnější konzervaci drátěných lan provozovaných venku a pod vodou.

Dále se používá jako mazivo pro:

- valivá a kluzná ložiska stavidel a vrat zdymadel, provozovaných pod vodou
- velké lamelové řetězy
- uzavírací prvky na zařízeních odpadních vod vodních zařízení
- ložiska lanových kotoučů bagrů, provozovaných pod vodou a jiných zařízení.

### Použití

Nanášení se provádí ručně nebo centrálním mazacím zařízením. Na konzervaci lan použít tuhého štětce.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	MF2C-30	DIN 51 502
Barva	-	černá	-
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 až + 60	DIN 51 825
Zahušťovací prostředek	-	vápenaté mýdlo	-
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	90	DIN 51 562-1
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Bod skápnutí	°C	100	DIN ISO 2176
Odolnost vůči vodě	stupeň hodnocení	0 - 40	DIN 51 807
Protlačitelnost při - 30 °C	mbar	680	DIN 51 805