

RENOLIN ECUBSOL BOA II

PI

Koncentrát hydraulické kapaliny typu HFA

Popis

RENOLIN ECUBSOL BOA II je koncentrát typu HFA bez obsahu bóru, který se ve formě emulze oleje ve vodě používá jako těžko zápalné hydraulické kapalina. Takto vyrobené emulze mají dobrou a dlouhodobou stabilitu, vynikající antikorozi ochranu a dobrou stabilitu vůči napadání mikroorganismy.

RENOLIN ECUBSOL BOA II je v 1 % koncentraci zařazen do 0. třídy vodu ohrožujících látek (WGK=0).

Použití

RENOLIN ECUBSOL BOA II se používá v 1 % a 0,5 % vodní emulzi pro moderní hydraulické výztuže hlubinných dolů a v průmyslových oblastech s nebezpečím požáru.

Specifikace

RENOLIN ECUBSOL BOA II splňuje požadavky 6. Lucemburské zprávy pro 1 % a 0,5 % koncentraci a je zařazen do seznamu povolených těžko zápalných hydraulických kapalin (povolení Zemského důlního úřadu Dortmund ze dne 23.5.1990 pod značkou 13.31/14-6).

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo druhu zboží	-	2795	-
Označení dle DIN		HFA E koncentrát)	DIN 51 502
Hustota při 15 °C	kg/m ³	891	DIN 51 757-D
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	22	DIN 51 562 část 1
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN ISO 2592
Oxidační popel	%	2,4	EN 7
Vlastnosti emulze:			
Podíl koncentráту	%	1	-
Hodnota pH	-	8,0	-