

SILKOLENE SILKAIR VG 22

Popis

SILKAIR VG 22 je prvotřídní olej pro vzduchové systémy s přirozeným vysokým viskozitním indexem, určený pro mazání pneumatického nářadí, ventilů a souvisejícího příslušenství. Výrobek je určen pro použití v systémech, kde je nutné odstranit odloučenou vodu.

SILKAIR VG 22 obsahuje inhibitory, které minimalizují tepelnou degradaci a pění, chrání proti korozi a tvorbě úsad. Složení výrobku zaručuje rychlé vytvoření olejové mlhy, která maže následná pneumatická zařízení v systému.

V případech, kdy nízké expanzní teploty způsobují zamrzání výfuků, je vhodné použít SILKAIR ICEFREE.

Vlastnosti a výhody

- Modré zbarvení usnadňuje identifikaci.
- Poskytuje zvýšenou ochranu proti korozi.
- Snadno se odděluje od vody.
- Může být použit jako hydraulický olej pro některé případy použití.

Použití

SILKAIR VG 22 je určen především jako mazivo pro pneumatické nářadí.

Charakteristika

Vlastnosti	Údaje
Vzhled	čirý
Barva	modrá
Hustota při 15,6 °C dle IP 160	873 kg/m ³
Kinematická viskozita při 40 °C dle IP 71	22,0 mm ² /s
Kinematická viskozita při 100 °C dle IP 71	4,1 mm ² /s
Bod vzplanutí (PM) dle IP 34	185 °C

Podrobné informace získáte u svého dodavatele

HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka

Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice

Tel.: 381 281 925, Fax.: 381 282 154, Mob.: 777 281 925

Email: hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ