

SPECO 17162

Speciální řezný olej pro obrábění křemíku

Vlastnosti

SPECO 17162 má speciální disperzační vlastnosti, které zajišťují dobrou stabilitu směsi oleje a karbidu křemíku.

SPECO 17162 má vysokou mazivost, která umožňuje dosáhnout dokonalé drsnosti povrchu.

SPECO 17162 má vynikající přilnavost na drátu a tím udržuje vysokou úroveň řezného výkonu.

SPECO 17162 má speciální protipotřebovací a vysokotlaké vlastnosti, které zvyšují životnost drátu.

SPECO 17162 neobsahuje chlór, dusitany ani síru.

Použití

SPECO 17162 se používá, ve směsi s prachem karbidu křemíku, pro řezání křemíkového materiálu na speciálních strojních pilách s řezným drátem.

SPECO 17162 lze použít se všemi typy abrazivních prášků na honovacích strojích pro oceli, litiny a nerezové oceli.

Skladování

Dobrá stabilita je za podmínek - 30 až + 40 °C.

Likvidace

Po použití je výrobek obvykle spalován ve speciálních pecích.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	homogenní	-
Barva	-	tmavě hnědá	-
Hustota při 20 °C	kg/m ³	876	-
Viskozita při 40 °C	mm ² /s (cSt)	32	-
Bod vzplanutí	°C	> 176	-