

Produktová informace **STABYL AX 2**

DODÁVĚ



Strana 1/2

Komplexní hlinité plastické mazivo s dobrými EP-vlastnostmi

Popis

STABYL AX 2 je komplexní hlinité plastické mazivo na bázi ropného oleje. Má dobré vysokoteplotní a EP vlastnosti. Jako univerzální plastické mazivo je vhodný pro mnoho oblastí použití při nejvyšším měrném zatížení, zvýšené teplotě a silném kolísání teplot.

Oblasti použití

STABYL AX 2 slouží pro mazání kluzných a valivých ložisek, kluzných vedení při nejvyšším měrném zatížení, zvýšené teplotě a silném kolísání teplot, například v průmyslu zpracování surovin, v drtící technice, v železářském, ocelářském a chemickém průmyslu, ve všeobecném strojírenství, ve spékacích zařízeních, kalandrech, extrudérech, vibračních sítích (za tepla i za studena), v zemních strojích, atd.

Použití

STABYL AX 2 lze nanášet ručně, vhodnými tlakovými lisami nebo centrálním mazacím zařízením.

Upozornění

STABYL AX 2 je dodáván také v konzistenční třídě NLGI 1 a NLGI 3.

Přednosti

- Rozsah provozních teplot: - 20 až + 150°C, krátkodobě do + 180 °C.
- Vynikající tlaková zatížitelnost.
- Dobrá ochrana proti opotřebením.
- Vysoká tepelná a oxidační stabilita.
- Dobrá odolnost vůči vodě.
- Bezpečná antikorozi ochrana.
- Tepelně a mechanicky reverzibilní.
- Dobrá odolnost vůči hnětení.

Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor, 381 281 925, 777 281 925,

