

## TITAN CARGO LA SAE 10W-40

**Motorový olej s ultra vysokou výkonností a úsporou paliva speciálně vyvinutý pro užitková vozidla s turbodmychadlem a moderními systémy pro zpracování výfukových plynů. Nabízí dobré startování za studena a nízkou spotřebu oleje.**

### Popis

Olej TITAN CARGO LA SAE 10W-40 je motorový olej typu Low-SAPS nejnovější generace pro použití ve vozidlech bez i s turbodmychadlem a moderními systémy pro zpracování výfukových plynů.

TITAN CARGO LA SAE 10W-40 nabízí optimální výkonnost během celého výměnného intervalu a zajišťuje nejlepší ochranu motoru.

### Použití

TITAN CARGO LA SAE 10W-40 umožňuje široké spektrum použití a je tak vhodný jako racionalizační druh pro smíšený vozový park. TITAN CARGO LA SAE 10W-40 vykazuje vyšší výkonnost než obvyklé vysoce výkonné motorové oleje. Zajišťuje bezpečnou ochranu před tvorbou úsad, kalů a lepivých zbytků jak při extrémně vysokém tepelném zatížení, tak při provozu na krátké vzdálenosti. Výkonnost oleje TITAN CARGO LA SAE 10W-40 umožňuje, v souladu s předpisy výrobců užitkových vozidel, nejdelší výměnné intervaly oleje, včetně nejmodernějších vozidel splňujících Euro 6.

Olej TITAN CARGO LA SAE 10W-40 je mísitelný a snášenlivý s běžnými značkovými motorovými oleji. Aby však bylo možno plně využívat jeho nabízené přednosti, je třeba zabránit smíchání s jinými oleji, případně doporučujeme při přechodu na olej TITAN CARGO LA SAE 10W-40 provést úplnou výměnu oleje. Pokyny týkající se bezpečnosti a likvidace výrobku lze nalézt v aktuálním bezpečnostním listu.

### Přednosti

- Široké spektrum použitelnosti
- Vysoká ochrana proti opotřebení i při dlouhodobém plném výkonu motoru. Chrání proti tvorbě zrcadlových ploch (Bore Polishing) na vývrtní válce
- Nejrychlejší promazání po startu; tím snižuje opotřebení při studeném startu a zahřívání motoru
- Optimální ochrana systémů pro zpracování výfukových plynů
- Optimální snášenlivost s materiály těsnění
- Příznivý k životnímu prostředí vzhledem k nejdelším výměnným intervalům a malým ztrátám odpařováním.
- 

### Specifikace

- ACEA E9/E7/E6
- API CI-4
- JASO DH-2

### Doporučení FUCHS

CUMMINS CES 20076/7

### Schválení

- DEUTZ DQC IV-10 LA (včetně TTCD)
- MACK EO-N
- MAN M 3271-1
- MAN M 3477
- MB 228.51
- MTU DDC TYPE 3.1