

TITAN CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 PI 6-0357

Plně syntetický, lehkoběžný převodový olej pro prodloužený interval výměny oleje v užitkových vozidlech, speciálně na manuální a automatizované řazené převodovky. Umožňuje snížení spotřeby pohonných hmot optimalizací účinnosti převodovky. Vhodný pro nejdelší intervaly výměny oleje.

Popis

TITAN CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 je olej na bázi plně syntetického základového oleje určený pro ručně řazené převodovky a byl vyvinut speciálně pro převodovky ZF a také pro ASTronic2. Produkt splňuje specifikace pro nejdelší intervaly výměny oleje v automobilovém průmyslu. Tato schopnost byla prokázána při provozním testu až do 600 000 km jízdního výkonu.

Schválení a specifikace

- API GL-4
- MAN 341 Typ SL / Z-4
- ZF TE-ML 02L, 16K
- MB 235.4
- VOLVO 97307
- DAF
- IVECO
- RENAULT

TITAN CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 byl ve spolupráci se společností ZF kvalifikován pro specifikaci ZF TE-ML 02L a může být používán v odpovídajících agregátech až 300 tis. km nebo 2 roky, v závislosti na provozních podmínkách (změny vyhrazeny).

Pro převody ve specializovaných nástavbách MAN je olej schválen dle MAN 341 Z-4 (dříve „SL“). Tato specifikace povoluje intervaly výměny až 500 000 km (změny vyhrazeny).

Olej je také schválen pro odpovídající použití u výrobců užitkových vozidel, kteří používají odpovídající ZF-převody. Rozhodující je zde schválení ZF.

Přednosti

- Díky velice příznivé viskozitně-teplotní charakteristice zajišťuje TITAN CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 optimální mazání převodů v širokém rozsahu teplot, tzn. i při velmi vysokých nebo velmi nízkých venkovních teplotách.
- Nižší viskozita za provozní teploty zaručuje vysokou účinnost převodovky, nízké ztráty a tím optimální spotřebu paliva.
- Nejmodernější technologie přísad zaručuje vysokou tepelnou stabilitu a bezpečnou ochranu před tvorbou usazenin i při nejvyšším zatížení.
- Velmi dobré chování vůči synchronizačním spojkám zaručují snadné řazení i při nízkých teplotách.
- Velmi dobrá ochrana ložisek a ozubení i při náročných provozních podmínkách.

Pokyny pro použití

- Mísitelný a snášenlivý se všemi značkovými převodovými oleji.
- Použitý olej TITAN CYTRAC MAN SYNTH SAE 75W-80 se likviduje jako použitý olej, který je podle katalogu odpadů zařazen do kategorie 13 02 05.