

ANTICORIT MR 20

PI 2029

Záběhový a antikorozi motorový olej pro zážehové a vznětové motory

Oblasti použití.

ANTICORIT MR 20 je doporučován jako:

- záběhový olej pro nové popř. renovované vznětové motory přepřehované i nepřepřehované;
- konzervační olej pro vznětové i zážehové motory s přepřehováním a bez přepřehování.

Vlastnosti:

ANTICORIT MR 20 poskytuje:

- docílení záběhu tzn., že jím naplněné motory dosahují rychleji plného výkonu a nízké spotřeby oleje - vysoce výkonná aditiva zajišťují vyžadovanou ochranu před opotřebením;
- zesílenou ochranu před korozí, což usnadňuje bezproblémové uskladnění (např. kombajnů) na delší dobu - u nových popř. renovovaných motorů je zajištěna kromě záběhového efektu také účinná konzervace;
- ochrana před usazeninami v motoru;
- snášenlivost se všemi HD-motorovými oleji (jedno- i vícerozsahovými) a s těsníci materiály.

Charakteristiky:

Vlastnost	Údaje
Viskozitní třída SAE	SAE 20W-20
Hustota při 15 °C	885 kg/m ³
Bod vzplanutí	220 °C
Viskozita při -10 °C	3000 mPa.s
40 °C	61 mm ² /s
100 °C	8.8 mm ² /s
Bod tuhnutí	-27 °C
Uvolnění	MB list 225.0 Caterpillar MAN

Doporučení k použití.

Použití jako záběhový olej:

- motor naplnit olejem ANTICORIT MR 20 až do prostřed mezi značkami MIN/MAX. Olej se ponechá v motoru po dobu 10 až 30 motohodin, nebo 500 až 1500 km.

Použití jako konzervační olej:

- motor naplnit až ke značce MAX;
- motor nechat běžet alespoň 10 minut;
- ANTICORIT MR 20 ponechaný v motoru zajišťuje vyžadovanou antikorozi ochranu při odstavení déle než 1 rok;
- při znovuvvedení do provozu může zůstat olej ANTICORIT MR 20 v motoru 500 km, popř. 10 provozních hodin. **Pozor:** nutno kontrolovat stav oleje;
- u nových nebo renovovaných motorů, které nebudou ihned montovány a je vyžadováno „suché“ skladování, se doporučuje naplnit olej až ke značce MAX. Motor se pak nechá běžet alespoň 10 minut a olej se vypustí. Zbývající ANTICORIT MR 20 (olejový film) zajišťuje po vypuštění oleje antikorozi ochranu až 7 měsíců při skladování pod střechou.
- při znovu uvádění do provozu postupovat jako při použití záběhového oleje.