

PLANTO MULTISPRAY S

PI 5-8112

Ekologické nástřikové plastické mazivo na bázi řepkového oleje s lithně-vápenatým mýdlem, biologicky rychle odbouratelné

Popis

PLANTO MULTISPRAY S je plastické mazivo na bázi ekologických surovin, které je přínosem pro ochranu životního prostředí.

Při vývoji maziva PLANTO MULTISPRAY S byla zohledněna nejen ekologická hlediska, jako jsou biologická odbouratelnost a třída látek ohrožujících vodu, ale také praktické užité vlastnosti, jako jsou ochrana před opotřebením, antikorozi ochrana a funkční bezpečnost.

Přednosti maziva PLANTO MULTISPRAY S:

- dobrá smáčivost, vynikající přilnavost a dobrá odolnost proti smývání,
- vysoké mazací účinky,
- velmi dobrá ochrana proti opotřebením,
- vysoká tlaková zatížitelnost,
- optimální antikorozi ochrana,
- čisté a snadné použití,
- označení dle DIN 51 502 KPE 2 K-40
- rozsah provozních teplot - 40 až + 120 °C.

Pokyny pro použití:

PLANTO MULTISPRAY S se používá na mazání a jako antikorozi prostředek pro následující součásti strojů:

- řetězy, případně řetězové pohony zemědělských a stavebních strojů (například mlátičky), jakož i pro veškerá přídavná zařízení,
- čepy zemědělských, stavebních a lesnických strojů, válečky a čepy dopravníkových zařízení,
- závěsná zařízení přívěsů, závěsy dveří, vrat a mobilních pracovních strojů,
- všechny druhy kloubů, jejichž mazání se neprovádí tlakovou maznicí nýbrž externě,
- vodící kolejnice a kluzná vedení (například kolejničky sedadel, vedení vysokozdvížných vozíků), řetězy vysokozdvížných vozíků,
- transportní řetězy a válečky v oblasti průmyslu
- listové pružiny,
- závity, případně šroubová spojení a příruby, pružné kolíky,
- otevřené ozubené převody,
- písní tyče stavebních strojů (antikorozi ochrana při odstavení).

Použití

PLANTO MULTISPRAY S použité jako montážní mazivo usnadňuje uvolňování šroubových spojení a chrání před korozi.

PLANTO MULTISPRAY S ve spreji o objemu 150 ml a 400 ml umožňuje jednoduché a úsporné nanášení.