

RENOLEX

Větší bezpečnost při manipulaci s oleji a chemikáliemi

Popis

RENOLEX je absorbent pro oleje, chemikálie a prostředek na ochranu proti požáru. Neobsahuje azbest.

RENOLEX je minerální granulát na bázi hydrátu křemičitanu vápenatého.

Vlastnosti

RENOLEX lze zkrápet, je nehořlavý, má silné sací a absorpční účinky.

RENOLEX pomáhá díky svým silným absorpčním vlastnostem všude tam, kde může docházet k úniku olejů nebo tekutých chemikálií. Působí jako prostředek, který váže chemikálie, oleje a jako prostředek chránící před požárem.

RENOLEX odpovídá směrnici o prostředcích, které vážou oleje, typu III.

Je schválen jako prostředek na zamezení škod.

Jeho zdravotní nezávadnost z hlediska hygieny a bezpečnosti práce je potvrzena úředním zkušební osvědčením.

Oblasti použití

RENOLEX se používá ve výrobních prostorách, dílnách, montážních halách nebo v garážích a ve sklepech s instalovaným vytápěním objektu.

RENOLEX váže bezproblémově a bezpečně oleje a tekuté chemikálie na pevný základ. Obsah jednoho pytle pohltí až 15 litrů oleje.

RENOLEX zneškodňuje slabé kyseliny, louhy a jiné agresivní kapaliny a částečně je neutralizuje.

Pomocí prostředku RENOLEX lze lokalizovat nebo likvidovat menší požár.

Použití

RENOLEX se rozprostře na znečištěnou plochu podlahy ve vrstvě 4 až 5 mm, nechá se dostatečnou dobu působit a pak se odstraní.

Při likvidaci nasáklého granulátu je nutné dodržovat zákonné předpisy.

Skladování

RENOLEX lze skladovat v dobře uzavřeném plastovém pytli i na volném prostranství. Absorpční vlastnosti tak zůstávají plně zachovány.