

RENOLIN MR 1025 MC

PI 6-0113

Univerzální vícerozsahový hydraulický olej na bázi MC-základového oleje

RENOLIN MR 1025 MC je vícerozsahový hydraulický olej na bázi MC-základového oleje pro hydraulické systémy vozidel a pracovních strojů provozované ve středoevropských klimatických podmínkách.

RENOLIN MR 1025 MC překračuje výkonnostní požadavky tam, kde jsou vyžadovány hydraulické oleje HL, HLP, HLPD a HVLP.

RENOLIN MR 1025 MC se používá tehdy, kdy jsou pro hydraulické systémy předepsány oleje viskozitních tříd ISO VG 32, ISO VG 46 a ISO VG 68 nebo motorové oleje SAE 10W, SAE 15W a SAE 20W a SAE 20W-20.

Přednosti použití

- RENOLIN MR 1025 MC je použitelný univerzálně bez kompromisů a omezení.
- RENOLIN MR 1025 MC je vhodný pro celoroční použití i za nepříznivých klimatických podmínek.
- RENOLIN MR 1025 MC zajišťuje bezpečnou provozní funkčnost i při velmi nízkých teplotách.
- RENOLIN MR 1025 MC zajišťuje provozní bezpečnost i při teplotách oleje nad 120 °C.
- RENOLIN MR 1025 MC je svým stříhově stabilním založením viskozity univerzální a provozně bezpečný vícerozsahový hydraulický olej.
- RENOLIN MR 1025 MC chrání před opotřebením, zanášením, tvorbou usazenin a koroze i za přítomnosti až 5 % vody (kondenzátu) v hydraulickém systému.

Základový olej typu MC ve spojení s vysoce účinnými přísadami umožňuje:

- Stálou optimální provozní bezpečnost při každé teplotě a zatížení, což znamená nejnižší možné opotřebenění a vysokou provozní bezpečnost při všech vyskytujících se teplotách a zatíženích.
- Velmi dobrá stabilita ve stříhu, což znamená, že viskozitní třída čerstvého oleje se během používání v agregátu prakticky nemění. Díky tomu má olej stále správnou a požadovanou viskozitu; nemůže být příliš řídký nebo hustý.
- Příznivá viskozita oleje zlepšuje stupeň účinnosti hydrauliky při každém zatížení a teplotě.
- Bezpečná ochrana před usazeninami a tvorbou pěny.
- Velmi vysoká tepelná zatížitelnost.

Pokyny pro použití

- Nezávisle na dosavadním výkonu mohou být veškeré hydraulické systémy převedeny bez proplachu na RENOLIN MR 1025 MC.
- Mísitelnost a snášenlivost se všemi hydraulickými oleji na běžné bázi základového oleje, případně s tak zvanými syntetickými oleji.
- Likvidace použitého oleje RENOLIN MR 1025 MC je bezpečná, neboť olej je zařazen do „použitých olejů kategorie 1“.