

RIVOLTA S.F.R.

PI-R 0007

Speciální čisticí přípravek na plastikářské formy

Čisticí přípravek RIVOLTA S.F.R. účinně odstraňuje zbytky polymerů, pryskyřic a olejových úsad.

Použití

Na čištěné povrchy se nastříká tenký film přípravku RIVOLTA S.F.R. Po určité době, jejíž délka závisí na tloušťce povrchové vrstvy, se použitý přípravek odstraní otřením.

Pro úplné a dokonalé odstranění, např. z prohlubní, doporučujeme navíc použít také náš čisticí přípravek s rychlým odpařováním v aerosolovém balení RIVOLTA A.C.S. 3.

Vlastnosti

Čisticí přípravek RIVOLTA S.F.R. proniká, narušuje a rozpouští na kovovém povrchu:

- polyuretan, polyakrylát, polyamid, polystyrén,
- acetátcelulózu,
- epoxidové pryskyřice,
- olejové úsady, karbony,
- a mnohé další látky.

Čisticí přípravek RIVOLTA S.F.R. se používá k čištění forem a nářadí plastikářských vstřikovacích strojů, extrudovacích linek na folie, na vyfukované folie, navíjecích provozů a vytlačovacích linek.

Čisticí přípravek RIVOLTA S.F.R. nenapadá kovy.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 20 °C	kg/m ³	940	DIN 51 757
Tlak par	hPa	120	-
Zápach	-	nasládlý	-
Hořlavost	-	hořlavý	-
Rychlost odpaření	-	za normálních okolností se neodpařuje	-
Napadání materiálů		napadá plasty, elastomery, barvy a laky	-