

## Stossdämpferöl 1579 A

PI-FDS-001

*Univerzálně použitelný tlumičový olej*

### Popis

Stossdämpferöl 1579 A je univerzálně použitelný tlumičový olej, který se vyznačuje příznivou viskozitně-teplotní charakteristikou, vysokou stabilitou ve stříhu, velmi dobrou ochranou proti opotřebení a velmi nízkým hydraulickým hlukem.

Stossdämpferöl 1579 A je schválen:

Mannesmann Sachs AG  
Volkswagen AG  
Bilstein GmbH  
Daimler Benz AG  
Monroe  
Arvin

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	860	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	140	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 45	DIN ISO 3016
Kinematická viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	23	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	11,7	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	3,1	DIN 51 562
Viskozitní index	-	153	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při 40 °C	mPa.s	1900	DIN 53 015
Zkouška koroze	stupeň koroze	0	DIN 51 585 A
Stabilita ve stříhu, 5kN, 8 h	%	- 7,4	DIN 51 350-6
Ztráty odpařováním, 1 h při 120 °C	%	1,5	DIN 51 581
při 150 °C	%	5,0	DIN 51 581