

TITAN ATF II D

PI-B 0021

Olej pro automatické převodovky, měniče momentů, servořízení a všechny systémy, kde je vyžadován olej typu DEXRON II D.

Popis

Olej TITAN ATF II D je vhodný pro aplikace, kde je doporučována kapalina DEXRON, především v převodkách, servořazeních nebo hydraulických systémech osobních, dodávkových a užitkových vozidel, autobusů, zemědělských, stavebních a průmyslových strojů.

Výkonnost

- Allison C2 / C3
- DEXRON II D
- Type A, Suffix A
- CATERPILLAR TO-2

Vlastnosti a výhody

- Velmi stabilní viskozita a velmi vysoký viskozitní index pro snadné řazení za nízkých i vysokých teplot.
- Zvýšená odolnost proti oxidaci umožňuje prodloužit životnost oleje a intervaly jeho výměny.
- Vynikající ochrana proti opotřebením a korozi součástí ze železných i neželezných kovů.
- Kompatibilní se všemi druhy těsnění.

Balení

Olej TITAN ATF II D je dodáván v cisternách, sudech o objemu 205 a 60 litrů a v kanystrech o objemu 20 litrů.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	červená	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	872	ASTM D 1298
Viskozita při 40°C	mm ² /s	38,0	ASTM D 445
Viskozita při 100°C	mm ² /s	9,5	ASTM D 445
Viskozitní index	-	155	ASTM D 2270
Bod vzplanutí	°C	190	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-42	ASTM D 97