

TITAN HYD MR 1025 MC

PI 6-0007

Univerzální vícerozsahový hydraulický olej na bázi MC-základového oleje

Popis

TITAN HYD MR 1025 MC je vícerozsahový hydraulický olej na bázi MC-základového oleje pro všechny hydraulické systémy vozidel a pracovních strojů, používaných ve středoevropských klimatických podmínkách.

TITAN HYD MR 1025 MC překračuje výkonnostní požadavky tam, kde jsou předepsány hydraulické oleje HL, HLP, HLPD a HVLP dle viskozitních tříd ISO VG 22, ISO VG 32, ISO VG 46 a ISO VG 68 nebo motorové oleje tříd SAE 5W, SAE 10W, SAE 15W, SAE 20W a SAE 20W-20.

Přednosti oleje TITAN HYD MR 1025

- Má univerzální použití bez kompromisů a omezení.
- Je vhodný pro celoroční použití i za nepříznivých klimatických podmínek.
- Zajišťuje bezpečný provoz i při velmi nízkých teplotách.
- Zajišťuje provozní bezpečnost i při teplotě oleje nad 120 °C.
- Díky stříhově stabilní viskozitě je tento hydraulický olej univerzální, vícerozsahový a provozně bezpečný.
- Chrání před opotřebením, tvorbou kalů, před usazeninami a před korozi i za přítomnosti až 5 % vody (kondenzátu) v hydraulickém systému.

MC-základový olej ve spojení s účinnými přísadami poskytuje:

- Stálou provozní jistotu při všech teplotách a zatíženích, což znamená velmi nepatrné opotřebenění a vysokou provozní jistotu za všech podmínek.
- Velmi dobrou stabilitu ve stříhu, což znamená že viskozitní třída čerstvého oleje se použitím v agregátech prakticky nemění. Díky tomu má olej stále správnou a požadovanou viskozitu - nemůže ani řídnout ani houstnout.
- Výhodná viskozita oleje zlepšuje účinnost hydraulického oleje při všech zatíženích a teplotách.
- Poskytuje bezpečnou ochranu před usazeninami a tvorbou kalů.
- Je vysoce teplotně zatížitelný.

Pokyny pro použití

- Přejít na olej TITAN HYD MR 1025 MC může být proveden bez proplachu a bez ohledu na dosavadní oběhový výkon hydraulických systémů.
- Je mísitelný a snášelnivý se všemi hydraulickými oleji na bázi konvenčního základového oleje, případně se syntetickými oleji.
- Likvidace použitého oleje TITAN HYD MR 1025 MC je bezpečná, neboť je zařazen do použitých olejů kategorie 1.