

TITAN SAF 1579 A

PI-6-0182E

Popis

TITAN SAF 1579 A je univerzálně použitelný tlumičový olej, který se vyznačuje příznivou viskozitně-teplotní charakteristikou, vysokou stabilitou ve stříhu, velmi dobrou ochranou proti opotřebením a velmi nízkým hydraulickým hlukem.

TITAN SAF 1579 A je schválen:

- ZF Sachs AG
- Krupp Bilstein GmbH
- Daimler Chrysler AG
- Volkswagen AG
- Monroe
- DELPHI
- ALKO REKORD
- ATESO
- Maysan Halla Otomotiv

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	150	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 48	DIN ISO 3016
Dynamická viskozita při -40 °C	mPa.s	2000	DIN 53 015
Kinematická viskozita při 20 °C	mm ² /s	22,0	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	11,2	DIN 51 562
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	3,3	DIN 51 562
Viskozitní index	-	160	DIN ISO 2909
Zkouška koroze	stupeň koroze	0	DIN 51 585 A
Stabilita ve stříhu KRL, 5kN, 8 h	%	- 7,4	DIN 51 350-6
Ztráty odpařováním, 1 h, 120 °C	%	1,5	DIN 51 581
Ztráty odpařováním, 1 h, 150 °C	%	5,0	DIN 51 581