

TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140

PI 6-0140

Vysoce výkonný širokorozsahový převodový olej

Popis

TITAN SUPERGEAR MC, SAE 80W-140, je vysoce výkonný širokorozsahový převodový olej na bázi nejmodernější technologie přísad a MC syntézy.

TITAN SUPERGEAR MC, SAE 80W-140, je velmi vhodný pro použití ve vysoce zatížených nápravových převodech.

Je vhodný i pro synchronizované a nesynchronizované řazené převody, rozdělovací převody a meziprevody, pro které je předepsán olej dle API GL-5.

Přednosti

- Vysoká rezerva přísad pro prodloužené intervaly výměny oleje dle předpisu výrobce.
- Velmi dobrá tekutost za studena poskytuje lepší ochranu před opotřebením a tím úsporu paliva při provozu na krátké vzdálenosti i při nízkých venkovních teplotách.
- Vytváří stabilní mazací film i při nejvyšším zatížení. Poskytuje tak vynikající ochranu před opotřebením a vysoký stupeň účinnosti převodů i při plném zatížení, tzn. při velmi horkém oleji.
- Mimořádně dobrá antikorozní ochrana a dobrá snášenlivost s barevnými kovy.
- Vysoká oxidační stabilita zamezuje zahušťování oleje a tvorbě úsad.
- Velmi dobrá snášenlivost s elastomery zamezuje úkapům.

- TITAN SUPERGEAR MC, SAE 80W-140, má vynikající stříhovou stabilitu, což umožňuje, že i při dlouhodobém použití zůstává viskozita ve stejné třídě jako viskozita čerstvého oleje dle třídy SAE 80W-140.

TITAN SUPERGEAR MC, SAE 80W-140, splňuje a překračuje požadavky rozhodujících výrobců agregátů:

- API GL 5
- MIL 2105 D
- SCANIA STO 1:0
- Renault LKW - nákladní vozidla (pro prodloužené intervaly)

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje
SAE J 306	-	80W-140
Hustota	kg/m ³	894
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	270
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	27
Bod vzplanutí COC	°C	165