



MANNOL SCOOTER 4-TAKT (MN 7809)



Moderní polosyntetický motorový olej pro čtyřtakové motory skútrů a jiných typů motocyklů a motorových koloběžek o objemu válců 50-650 cm³. Při vývoji byla věnována zvláštní pozornost specifickým požadavkům koloběžek při každodenním používání s častými studenými starty a vysokými provozními teplotami. Poskytuje optimální vlastnosti při studeném startu, nejvyšší odolnost proti vysokým teplotám a nejvyšší stříhovou stabilitu. Ideální pro modely s motory se vstříkovaním a katalyzátorem.

Balení:

1L, 10L, 20L, 40L, 60L, 80L, 100L

Splňuje požadavky a specifikace:

SAE 10W-40
API SL
JASO MA/ MA2
YAMAHA
SUZUKI
KAWASAKI
HONDA

Vlastnosti:

Vlastnost	Metoda	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15°C	D 1298	kg/m ³	870
Bod vzplanutí COC	D 92	°C	226
Bod tuhnutí	D 97	°C	-38
SAE-třída			10W -40
Viskozita při 100°C			13,45
Viskozita při 40°C	D 445	cSt	91,20
Viskozita při -25°C	D 445	cSt	6150
Viskozitní index	D 5293	CP	149
Č. kyselosti TAN max.	D 2270		5,86
	D 664	mg KOH/g	

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka.