

SYNTOCHAINED

PI-W 0007

Olej na řetězy

Popis

SYNTOCHAINED je plně syntetický olej na bázi polyalfaolefinů a syntetických uhlovodíků, posílený speciálními mazivostními přísadami.

SYNTOCHAINED zajišťuje dlouhodobé mazání beze změny vzhledu lesklých a čistých řetězů a převodů.

SYNTOCHAINED umožňuje vytvoření stejnoměrné vrstvy a díky přínavostním přísadám brání ztrátám způsobeným odstříkovaním.

Vlastnosti

Díky dobré smáčivosti proniká SYNTOCHAINED mezi:

- čep a pouzdro;
- pouzdro a váleček;
- vnitřní a vnější destičku.

SYNTOCHAINED nezanechává karbonové zbytky.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	kapalina	MW4
Barva	-	žlutá	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m ³	cca 880	NF EN ISO 12185
Viskozita při 40 °C	mm/s ² (cSt)	184	NF EN ISO 3104
Viskozita při 100 °C	mm/s ² (cSt)	26	NF EN ISO 3104
Viskozitní index	-	175	NF T 60 136
Zkouška koroze na mědi	-	1 b	NF EN ISO 2160
Bod tuhnutí	°C	- 39	NF T 60 105

Použití

SYNTOCHAINED je určen speciálně pro mazání řetězů, vaček, ozubených kol atd., vystavených extrémním teplotám (-40 až +200 °C), případně i za přítomnosti páry.

SYNTOCHAINED se nanáší například:

- štětcem nebo kartáčem;
- kapací maznicí;
- ponorem;
- „mikromazáním“.

SYNTOCHAINED je k dispozici také ve spreji.