

Produkt- I N F O R M A C E

RENOLIT SF 3-121



PI 5-4700

Popis

RENOLIT SF 3-121 je stříbrně zbarvené lithné plastické mazivo na kontakty s podílem kovového prášku a s přísadami pro zlepšení tlakové zatížitelnosti mazacího filmu a antikorozi ochrany.

Použití

RENOLIT SF 3-121 se používá na mazání kluzných kroužků, kolektorů, přerušovačů, kluzných kontaktů, spínacích kontaktů a dalších kontaktních prvků.

Charakteristika

| Vlastnosti | Jednotka | Údaje | Zkouška dle |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Označení dle DIN | - | MF 2 K-30 | DIN 51 502 |
| Označení dle ISO | - | ISO-L-X-CCEA 2 | ISO 6743-9 |
| Pevná maziva | - | částice Cu a Al | - |
| Barva | - | stříbrná | - |
| Zahušťovací prostředek | - | lithné mýdlo | - |
| Bod skápnutí | °C | > 180 | DIN ISO 2176 |
| Penetrace po prohnětení | 0,1 mm | 260 až 295 | DIN ISO 2137 |
| Třída NLGI | - | 2 | DIN 51 818 |
| Rozsah užitečných teplot | °C | - 30 do + 120 | - |