

Technický list

CLASSIC MEDUNA PM 1540

Popis CLASSIC MEDUNA PM 1540 je moderní více rozsahový motorový olej viskozitní třídy 15W-40 na bázi obzvláště kvalitních základových olejů. Je vhodný pro celoroční použití. Spolu s nově vyvinutou kombinací aditiv jsou tomuto oleji dány následující vynikající vlastnosti:

- Chrání před opotřebením, korozi a tvorbou usazenin v motoru.
- Zabraňuje tvorbě černého kalu.
- Je vhodný pro provoz s katalyzátorem.
- Je stabilní při provozu s turbodmyčadlem.

Oblast použití CLASSIC MEDUNA PM 1540 se výborně hodí pro celoroční provoz do všech benzínových a dieselových motorů (s přeplňováním i bez přeplňování).

Produktová data

Hustota při 15 °C	cca 0,880 kg/l
Viskozita 40 °C	cca 97,60 mm ² /s
Viskozita 100 °C	> 13,50 mm ² /s
Viskozitní index	> 138
Bod vzplanutí COC	> 200 °C
Bod tuhnutí	> -24 °C

Kvalitativní specifikace API SL/CG-4
ACEA A3/B3/B4

Výkonnost VW 501.01/505.00
(ověřený v praxi a Uvolnění pro MB 229.1
osvědčený při použití u
agregátů s předepsanou
náplní):

Vydáno 02/2010

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatku a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynu k použití zůstávají vyhrazeny.
Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod.
Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR
www.hazmioil.cz