



# GLEITMO 582 C

PI-L 0325

## Bílé mazivo na řetězy

### Popis

GLEITMO 582 C je bílé, pevně přilnavé polosyntetické plastické mazivo s obsahem pevných maziv, které je naředěně rozpouštědlem bez obsahu aromátů do tekutého stavu. Používá se na mazání řetězů pro jeho snadné pronikání do dutin řetězu.

Při nanášení je mazivo tekuté a po pozvolném odpaření rozpouštědla se mění v dlouhotažné, pevně přilnavé mazivo, stabilní vůči odstředění a smývání vodou.

GLEITMO 582 C je velmi odolné vůči kyselinám i louhům a spolehlivě chrání před korozí.

### Vlastnosti

- rozsah užitných teplot: od - 15 do + 120 °C
- dobrá vzlínavost a smáčivost
- dobrá odolnost vůči odstředění
- ochrana před korozí a opotřebením
- tlumící, oplachovací a účinné mazací vlastnosti
- odolnost vůči vodě a páre, velmi dobrá odolnost vůči kyselinám a louhům.

### Oblasti použití

GLEITMO 582 C se používá pro pomalu- i rychloběžné řetězy všech druhů pro přenos síly v rozsahu užitných teplot od - 15 do + 120 °C a dále tam, kde je vyžadována odolnost maziva vůči vodě, vodní páře, jakož i vůči kyselinám a louhům.

### Použití

Řetěz pokud možno očistit rozpouštědlem. Nanášení maziva GLEITMO 582 C lze provést olejničkou, štětcem, stříkací pistoli nebo máčením řetězu.

Pohybující se řetěz v odlehčeném pásmu namazat z vnitřní strany, kde může mazivo lépe vnikat.

Po namazání by se mělo rozpouštědlo nechat asi 30 minut odpařovat.