

## RENOFORM HBO 16/1

PI 2-7202

### Popis

RENOFORM HBO 16/1 je vysoce účinné, vodou nemísitelné tvářecí mazivo, které se přednostně používá při ražení a přesném stříhání oceli.

RENOFORM HBO 16/1 obsahuje vysoce účinné přísady bez obsahu popele a chloru.

### Použití

RENOFORM HBO 16/1 se používá neředěný a nanáší se na díly, určené ke tváření, válečkováním, kapací maznicí nebo nástřikem.

RENOFORM HBO 16/1 je vhodný k přesnému stříhání ocelí do síly 12 mm a ušlechtilých ocelí do síly 5 mm.

Tyto hodnoty mohou být dle druhu použitého materiálu i překročeny.

RENOFORM HBO 16/1 může být použit i při opracování barevných kovů.

RENOFORM HBO 16/1 vytváří na zhotovených dílech netvrdnoucí olejový film, který poskytuje přechodnou antikorozi ochranu.

RENOFORM HBO 16/1 je z hotových dílů odstranitelný vodnými čistícími prostředky. Doporučuje se použití průmyslových čistících prostředků RENOCLEAN.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědožlutá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	895	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	48	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	198	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 10	DIN ISO 3016
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100 A3	DIN 51 759