

SOK KTM

PI L 0-3304

Separční prostředek na keramiku a hlínu vhodný především pro stacionární výrobní provozy

Popis

Produkt SOK KTM je využíván v oblasti průmyslu, zpracování keramiky a hlíny.

Oblasti použití

SOK KTM je mimo jiné také vhodný pro výrobu pálených střešních tašek, cihel nebo keramiky.

Použití

SOK KTM se nanáší štětcem nebo vhodným stříkacím zařízením (tryska Teejet SS 800067) na čistý a suchý povrch formy v tenká a stejnoměrné vrstvě. Spotřeba: na nesavém bednění 50-90 m²/l.

SOK KTM nesmí být ředěn vodou, olejem ani ředidlem. Produkt je připraven k použití.

Přednosti

- Při vypalování nevzniká žádné zbarvení povrchu vlivem tohoto produktu.
- Nedochozí k poškození střepe – záruka.
- Univerzálně použitelný.
- Nízká spotřeba.
- Bez zápachu při použití.

Doporučení

- Neskladovat při teplotě pod -5°C.
- Doba skladování nemá překročit jeden rok.
- Sudy skladovat naležato.
- Obaly po odebrání uzavírat, aby účinné látky nemohly při zvýšených teplotách unikát.

Ve všech případech použití musí být provedeny zkoušky, neboť zvláštní lokální a materiálové poměry mají rozdílné vlivy na povrchy spotřebu separační látky. Malé odchylky barvy produktu jsou způsobeny výrobou a nemají vliv na kvalitu a účinnost.