

TITAN GT1 SAE 5W-30

PI 6-0266
Strana 1/2

**Vysoko výkonný syntetický motorový olej, SAE 5W-30,
určený zejména pro naftové motory s filtry částic a s turbodmychadly**

Popis

TITAN GT 1 SAE 5W-30 je inovativní syntetický motorový olej pro všechna osobní motorová vozidla. Sloučením mnoha různých vlastností v jednom produktu bylo docíleno zvláštnosti a jedinečnosti oleje TITAN GT 1 SAE 5W-30.

Nová technologie oleje zcela upouští od použití těžkých kovů a přitom nabízí nejvyšší výkonnost. Toto je přínosem zejména pro vozidla se systémy zpracování výfukových plynů, jako jsou filtry zachycující částice nebo katalyzátory. Rozsáhlé motorové zkoušky prokázaly, že olej TITAN GT 1 SAE 5W-30 má vlastnosti prodlužující životnost filtru částic.

TITAN GT 1 je rovněž úspěšně použitelný pro starší vozidla, bez ohledu na emisní třídu. V turbodmychadle se netvoří téměř žádné úsady, čímž plnicí tlak zůstává dlouhodobě optimální.

Tyto vlastnosti spolu s příznivou viskozitní třídou SAE 5W-30 a technologií příasad společnosti FUCHS umožňují dlouhodobě nízkou spotřebu paliva.

TITAN GT 1 SAE 5W-30 lze použít pro naftové, benzinové a plynové motory. Tepelná stabilita a nepatrny obsah sulfátového popele udržují vynikající čistotu pístů nezávisle na druhu paliva.

TITAN GT 1 SAE 5W-30 je určen pro vozidla s předepsanou náplní:

- ACEA C3
- ACEA A3/B4
- MB 229.51 / 229.31
- BMW Longlife 04
- vozidla se systémy zpracování výfukových plynů jako jsou katalyzátory nebo filtry částic,
- vozidla s plynovými motory.

Přednosti

- Chrání systémy zpracování výfukových plynů svým velmi nízkým obsahem sulfátového popele, nepatrny obsahem fosforu a síry.
- Vynikající ochrana před opotřebením i při trvalém zatížení motoru na plný výkon.
- Neobsahuje těžké kovy, chrání životní prostředí.
- Univerzální použitelnost pro naftové, benzinové a plynové motory.
- Redukce emisí škodlivých látek.
- Zamezuje tvorbě usazenin v motoru a zejména v turbodmychadle. Tím je zajištěna vynikající provozní bezpečnost a nízké náklady na údržbu.
- Nízká spotřeba oleje díky velmi nízkým ztrátám odpařováním.
- Snížení spotřeby paliva až o 3 %.

Použití

- TITAN GT 1 SAE 5W-30 splňuje požadavky na motorový olej pro vozidla s nejmodernějšími systémy zpracování výfukových plynů. Přechod na olej TITAN GT 1 SAE 5W-30 je možný i u starších naftových motorů bez ohledu na dosavadní proběh.
- TITAN GT 1 SAE 5W-30 je mísetelný se všemi motorovými oleji. Doporučuje se však těmto směsím s jinými oleji zamezit, neboť smícháním se výhody tohoto oleje redukují nebo zcela potlačí.
- TITAN GT 1 SAE 5W-30 se likviduje jako použitý motorový olej dle kódu odpadu 13 02 06.