

TITAN CARGO SL SAE 5W-30

PI 6-0077

Plně syntetický vysokonáložnostní olej pro naftové motory

Moderní logistika a řízení pohybu zboží a přepravy osob vyžadují od přepravců stále vyšší výkony, jakož i rychlá, spolehlivá a hospodárná vozidla.

TITAN CARGO SL SAE 5W-30 výrazně zlepšuje hospodárnost a spolehlivost, závisející na údržbě a vysoké výkonných motorových olejích.

TITAN CARGO SL SAE 5W-30 byl vyvinut s cílem optimalizace spolehlivosti a hospodárnosti motorových vozidel.

Plně syntetický olej TITAN CARGO SL SAE 5W-30 umožňuje trvalou redukci spotřeby paliva, což je dáno snížením tření, rychlým promazáním a extrémně vysokou ochranou před opotřebením.

Ukazatelem hospodárnosti oleje TITAN CARGO SL SAE 5W-30 jsou intervaly výměn oleje prodloužené až na 160 000 km.

Optimální spolehlivost tohoto oleje spočívá v jeho odolnosti vůči stárnutí a vynikající ochraně před opotřebením.

TITAN CARGO SL SAE 5W-30 se osvědčil v praxi a byl vyzkoušen ve vozidlech a agregátech dle těchto předpisů:

- SAE 5W-30
- ACEA E4 / E5 / E7
- DAF Trucks
- IVECO
- MAN – M3277
- Mercedes Benz - list 228.5
- MTU – TYP 3
- Renault – RXD
- SCANIA LDF
- VOLVO – VDS 2
- Voith - Retarder
- DEUTZ.

Přednosti

- TITAN CARGO SL SAE 5W-30 je používán pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory všech emisních tříd.
- Udržuje saze a nečistoty jemně dispergované a zabezpečuje tak bezporuchové mazání.
- Zamezuje tvorbě usazenin v sacím systému turbomotorů s uzavřeným odvětráním klikové skříně.
- Trvale snižuje spotřebu paliva a redukuje tím objem emisí výfukových plynů.
- Doporučuje se pro velmi dlouhé intervaly údržby.
- Bezproblémový start za studena i při teplotách nižších než -30°C , rychlé promazání, nepatrné opotřebení ve fázi zahřívání motoru.

Pokyny pro použití

- TITAN CARGO SL SAE 5W-30 je mísetelný se všemi značkovými motorovými oleji. Směsi s jinými oleji však snižují jeho výkonnost!
- TITAN CARGO SL SAE 5W-30 není vhodný do benzinových motorů.