

Produkt- INFORMACE



STABYLAN ECO W 10

PI-L 0116

Biologicky odbouratelná mazací kapalina s bílými pevnými mazivy

Popis

STABYLAN ECO W 10 je speciální syntetický olej s vybranými bílými mazivy s obzvláště malou velikostí částic.

STABYLAN ECO W 10 má díky tomu velmi dobrou vzlínavost, vysokou stabilitu a nepatrné odlučování.

STABYLAN ECO W 10 redukuje ztráty třením a brání vibrační korozi.

Vlastnosti

- Rozsah užitných teplot: - 30 až + 110 °C
- rychlá biologická odbouratelnost
- dobré mazací účinky zejména při oscilujících pohybech
- dobré pronikání k místům mazání
- odpuzuje a potlačuje vlhkost
- ochrana před korozí
- extrémní tlaková zatížitelnost
- neobsahuje ekologicky závadné složky
- neobsahuje aromáty.

Oblasti použití

- STABYLAN ECO W 10 se používá na mazání pák, kloubů, řetězů a jiných mechanizmů, zejména při oscilujících pohybech. Dále všude tam, kde je nutné rychlé a samovolné proniknutí maziva k místům mazání. Redukuje ztráty třením a zhoršení funkčnosti. Chrání před vibrační korozí.
- Chrání před korozí. Odpuzuje a potlačuje z povrchu vlhkost.
- Používá se k uvolnění zapečených a zrezivělých šroubových spojení.
- Chrání životní prostředí všude tam, kde by odkašlávající mazivo mohlo vnikat do půdy.

Použití

STABYLAN ECO W 10 lze nanášet automatickými dávkovači, kapací mazničkou, olejničkou nebo štětcem.

STABYLAN ECO W 10 je k dispozici také ve spreji.

Upozornění

Mazivo STABYLAN ECO W 10 není vhodné pro všechny pryžové nebo plastové díly.
Sporné případy prosím konzultujte s námi.