

Produkt- INFORMACE



CEPLATTYN KG 10 HMF - LT

PI-L 1106

Polosyntetické přilnavé mazivo pro mazání velkých převodů za nízkých teplot

Popis

CEPLATTYN KG 10 HMF-LT je přilnavé grafitové plastické mazivo složené z polosyntetického základového oleje a speciálního komplexního hlinitého mýdla s vyváženým souborem přísad. Neobsahuje bitumeny, těžké kovy, chlór a rozpouštědla.

Vlastnosti

- velmi dobrá přilnavost
- ochrana před korozí
- vysoká mechanická zatížitelnost díky EP-přísadám a pevným mazivům
- dobře se nanáší automatickými nástřikovými systémy.

Oblasti použití

CEPLATTYN KG 10 HMF-LT slouží k mazání velkých otevřených převodů v průmyslu hornin za arktických provozních podmínek. Dále se používá na mazání ozubení stejnoběžných kloubů při nízkých teplotách, jako mazivo na kluzné vedení, na konzervaci ocelových lan a vnitřní mazání drátěných lan používaných při arktických teplotách. Vysoký obsah pevných maziv zajišťuje tepelnou odolnost mazacího filmu i nad normálním rozsahem užitných teplot.

Použití

CEPLATTYN KG 10 HMF-LT je dobře dopravitelný ve všech běžných centrálních mazacích zařízeních a v automatických nástřikových systémech.