

Produkt- INFORMACE



STABYLAN 3001

PI-L1347

Popis

STABYLAN 3001 je žlutý plně syntetický produkt střední viskozity, odolný vysokým teplotám. Skládá se z vybraných esterů a vysoce kvalitních přísad.

Oblasti použití

STABYLAN 3001 se používá pro dopravníkové a pohonné řetězy, pro kluzná a valivá ložiska, kluzné plochy speciálně v oblasti vysokých teplot v pecích a sušících zařízeních, napínacích rámech a dalších, například v chemickém, automobilovém a strojírenském průmyslu, v průmyslu zpracování dřeva a plastů, pro balící zařízení, v textilním a sklářském průmyslu a podobně.

Použití

STABYLAN 3001 lze nanášet automatickými mazacími systémy nebo manuálně. Bezproblémové je použití aerosolového balení s názvem STABYLAN 3001 Spray.

Charakteristika

Vlastnosti

- Rozsah užitných teplot až do + 220 °C
- nízká spotřeba a ztráty odpařováním
- vynikající smáčivost a vzlínavost
- optimální ochrana proti opotřebení
- odpuzuje a vytlačuje vodu
- chrání před korozí a vibrační korozí
- je snášenlivý s horkou vodou
- použitelnost v rozsahu pH od 2,5 do 10
- není toxicický
- je snášenlivý s ropnými oleji.