

Produkt- **INFORMACE**



LUBRODAL C 52

PI-L 1747

Suspenze na kokily mísitelná s vodou

Popis

LUBRODAL C 52 je žluto-šedá disperze pevného maziva ve vodě na ošetření povrchů kokil pro lití ne-železných kovů.

LUBRODAL C 52 je nízkoviskózní koncentrát.

Přednosti

- **tvoří světlou a dobře přilnavou dělicí vrstvu**
- **trvanlivý a odolný vysokým teplotám**
- **termoizolační**
- **dobrý tok kovu**
- **žádná poréznost a tvorba ztaženin (lunkrů).**

Oblasti použití

LUBRODAL C 52 se používá jako suspenze na kokily pro lití slitin hliníku, mědi a neželezných kovů.

Použití

LUBRODAL C 52 se usazuje, snadno se však rozmíchává.

V závislosti na legování kovu, teplotě lití a kokil, jakož i na požadovaném tvaru odlitku se LUBRODAL C 52 ředí vodovodní vodou obvykle v poměru 1:2 až 1:10.

Zředěná disperze se obvykle nanáší ruční stříkací pistolí rovnoměrně na plochy kokil.

Skladovatelnost

V neotevřeném obalu (chráněné před mrazem a vysokou teplotou) 12 měsíců.