

Produkt-

INFORMACE



LAGERMEISTER EP 2

PI-L 2-1267-S
Strana 1/2

Víceúčelové lithné plastické mazivo s EP-vlastnostmi bez obsahu olova pro valivá a kluzná ložiska

Popis

LAGERMEISTER EP 2 je lithné plastické mazivo přírodní barvy na bázi ropného oleje s EP vlastnostmi, pro dlouhodobé použití.

Může být použito jako víceúčelové mazivo pro širokou oblast použití.

Oblasti použití

LAGERMEISTER EP 2 se používá na mazání všech valivých a kluzných ložisek stavebních strojů za ztížených podmínkách.

Všechna obvyklá mazací místa, dále:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bagry: | také točivá spojení |
| Nakladače: | pracovní zařízení a vzpěrné klouby |
| Pásové dozery: | pracovní zařízení a ovládací páky |
| Grejder: | středové otoče radlic |
| Skrejpr: | včetně elevátoru |
| Sklápěče/nákladní vozidla: | nosná-návěsná spojení |
| Věžové otočné jeřáby: | včetně otočného kotouče, lana |
| Válce: | statické, vibrační, tandemové a přivěsné válce |
| Třídíče: | suché a mokré třídění |
| Drtiče: | na těžebních a úpravářských strojích |
| Stavby, šterkovny a šterkopískovny: | úpravářská zařízení, mobilní recyklační zařízení. |

Vlastnosti:

- **Rozsah užitečných teplot: - 20 až + 130 °C, krátkodobě až do + 140 °C**
- **dlouhovláknité**
- **odolnost vůči vodě i při vlivu slané vody**
- **ochrana před korozi**
- **dobrá dopravitelnost**
- **odolnost vůči hnětení při proměnlivém zatížení a otáčkách.**

Použití

Nanášení maziva LAGERMEISTER EP 2 se provádí ručně vhodnými mazacími lisami nebo centrálním mazacím zařízením.

Výhodné je nanášení mazacím lisem SYSTEM REINER.