

Produkt- INFORMACE



STABYL HD

PI- L 2-1325

**Plastické mazivo s EP vlastnostmi pro vysoce zatížená
valivá a kluzná ložiska za extrémních podmínek**

Popis

STABYL HD je lithné plastické mazivo pro vysoké zatížení. Obsahuje vysoké viskózní základový olej, EP-přísady na snížení opotřebení a pevná maziva.

Přednosti

- **Rozsah užitných teplot: - 10 až 120 °C.**
- **Vysoká stabilita vůči stárnutí.**
- **Vynikající vlastnosti při nouzovém běhu.**
- **Tlakově stabilní díky vysoké viskozitě základového oleje.**
- **Chrání před korozí.**
- **Snižuje opotřebení.**

Oblasti použití

STABYL HD se používá zejména při výrobě strojů pro těžký průmysl, například na mazání velkých poma-luběžných valivých ložisek (naklápacích válečkových ložisek) ve válcových mlýnech, válcových lisech a pro kluzná ložiska s vysokým plošným tlakem.

Je schválen firmami

Klöckner Humboldt Deutz AG
Krupp Polysius AG
Köppern GmbH
Koyo Australia
Morgardshammar AB, Švédsko

Použití

STABYL HD se nanáší převážně centrálním mazacím zařízením.