

## HYKOGREEN CP 43

PI-L 2351

### *Pasta proti spájení*

#### **Popis**

HYKOGREEN CP 43 je pastovité vysokoteplotní mazivo pro procesy tváření kovů, připravené k použití.

HYKOGREEN CP 43 se používá jako pasta proti spájení při tlakovém lití hliníku zejména pro kritická místa forem, aby se předešlo metalizaci a jiným nežádoucím efektům.

HYKOGREEN CP 43 je sladěná směs různých látek, které zajišťují na horkém povrchu kovů dobré rozptylovací vlastnosti.

Vytváří extrémně tenký, homogenní, olejovitý film s vynikající přilnavostí.

#### **Použití**

HYKOGREEN CP 43 je připraven k použití a nanáší se přednostně „tupováním“, štětcem, kartáčem případně hrubým štětcem.

#### **Přednosti**

- **hospodárné, optimální a všestranné použití**
- **polární přilnavé vlastnosti na kovových formách**
- **vynikající separační účinky, zejména na obtížných místech**
- **zamezuje metalizaci**
- **neobsahuje těžké kovy**
- **neobsahuje halogeny.**

#### **Skladovatelnost:**

V neotevřeném obalu několik let.  
Chránit před vysokou teplotou, aby se zamezilo nežádoucímu rozpouštění produktu.

#### **Charakteristika**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>
Vzhled		černý, homogenní, tukovitý
Pevné mazivo	-	grafit
Hustota při 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	cca 1000