

Produkt- I N F O R M A C E



LUBRODAL AL 26/2

PI-L 2459

Separační prostředek pro tlakové lití mísitelný s vodou

Popis

LUBRODAL AL 26/2 je stříkatelné mazivo na formy pro tlakové lití hliníkových slitin. Jako předemulgovaný koncentrát je mazivo ředitelné vodou. Obsahuje přísady, které poskytují i při vyšším zředění vynikající separační a mazací účinky.

LUBRODAL AL 26/2 je hospodárný přínos pro řešení technických problémů při tlakovém lití.

LUBRODAL AL 26/2 obsahuje siloxany, které jsou dobře snášenlivé s laky.

Použití

LUBRODAL AL 26/2 se dodává jako koncentrát, který musí být před použitím zředěn vodou.

LUBRODAL AL 26/2 lze ředit vodou v každém míšícím poměru.

Doporučuje se míšící poměr 1:60 až 1:120.

Přednosti

- **Vynikající smáčivost na horkých formách**
- **velmi dobré oddělovací a chladicí účinky**
- **nezpůsobuje v odlitku ztaženiny - „lunkry“**
- **zanechává čisté povrchy nástrojů**
- **hospodárná spotřeba**
- **je zdravotně nezávadný.**

Nanášení

LUBRODAL AL 26/2 lze jako hotovou směs nanášet ruční stříkácí pistolí, stacionárním nebo automatickým stříkacím zařízením.

Předpokladem je silný a rovnoměrný proud nástřiku, přičemž by měl být nastavitelný průtok trysky a poměr vzduchu a kapaliny.

Stříkací systémy by měly být v pravidelných časových odstupech (1 x týdně) a zejména před delší dobou odstávky propláchnuty vodou.