

# **Produkt- INFORMACE**



## **FERROFORM LOCC**

**PI-L3-1830**

*Prostředek na bází ropného oleje na uvolňování rzi*

### **Popis**

FERROFORM LOCC je směs vybraných frakcí ropného oleje a přísad bránících korozi. Působením přísad se výrazně snižuje povrchové napětí a zvyšuje smáčecí účinnost.

### **Přednosti**

- **vynikající vzlínavost**
- **rozpouští rez**
- **chrání před korozí**
- **vytěsněuje vodní film**
- **ulehčuje montáž a demontáž díky dobrým mazacím účinkům**
- **potlačuje vlhkost.**

### **Oblasti použití**

FERROFORM LOCC se používá ve všech oblastech techniky i v domácností, jako například na uvolnění silně zarezivělých a zatuhlých šroubových spojení, na potlačení a vytěsnění vlhkosti v technice kontaktů, na ochranu před korozí a oxidací, na čištění součástí strojů a měřicích nástrojů, na odstranění skřípání a třecích odporů zámku, závěsů, pérování, řetězů, mechanizmů a další.

### **Použití**

FERROFORM LOCC se na ošetřované plochy nastříká nebo nanese štětcem.

### **Upozornění**

FERROFORM LOCC je k dispozici také ve spreji s obchodním označením FERROFORM LOCC SPRAY (PI-L 1648) a bez hnacího plynu jako FERROFORM LOCC Pumpspray (PI-L 1693).

FERROFORM LOCC je ve firmě Siemens AG, divize KWU, schválen pod označením BZV 12.4 jako prostředek pro uvolňování koroze na šroubech a svorníčích.