

Technická - INFORMACE

GLEITMO 585 K

PI-L 4-0158
Strana 1/2

Vysoko výkonné plastické mazivo s bílými pevnými mazivy

Popis

GLEITMO 585 K je vysoko hodnotné lithné plastické mazivo na bázi syntetického oleje. Obsahuje synergicky působící kombinaci bílých pevných maziv, která tlumí rázové zatížení a minimalizuje opotřebení.

GLEITMO 585 K chrání před vibrační korozí a umožňuje dlouhé domazávací lhůty.

Přednosti

- Rozsah užitných teplot: - 45 až 130 °C
- poskytuje velmi dobrou ochranu proti opotřebení - i při rázovém zatížení a oscilujících pohybech
- zamezuje vibrační korozi
- poskytuje vynikající antikorozní ochranu
- umožňuje dlouhé domazávací lhůty
- je velmi stabilní vůči stárnutí
- zajišťuje funkční bezpečnost vysoko zatížených strojů a zařízení.

Oblasti použití

GLEITMO 585 K se používá pro ložiska a mazací místa všech druhů, na která jsou kladený zvláště vysoké požadavky. Pro mazací místa, která jsou ohrožena vibrační korozí nebo která jsou vystavena oscilujícím pohybům a vibracím.

Pro své bílé zabarvení nachází GLEITMO 585 K uplatnění všude tam, kde je vyžadována čistota, jako například v průmyslu potravin, poživatin a nápojů, při zpracování textilu a papíru, v plnících a balících strojích.

Použití

Volný prostor valivého ložiska a ložiskového tělesa naplnit jen asi z 30 až 50 % plastickým mazivem GLEITMO 585 K.

Tělesa velmi pomalu běžících ložisek mohou být zcela zaplněna.

GLEITMO 585 K je dopravitelné automatickým mazacím zařízením.

Nemíchat s plastickými mazivy na bázi jiných mýdel. Sporné případy s námi prosím konzultujte.

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:

HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153
Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027
Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz