

# Produkt- INFORMACE



## HYKOGREEN 87/3

P-L 7-1531

*Separační a mazací prostředek pro tváření kovů*

### **Popis**

HYKOGREEN 87/3 je oddělovací a mazací látka na záplustky a nářadí při procesech tváření kovů.

HYKOGREEN 87/3 obsahuje grafit v ropném oleji a speciální přísady pro docílení stabilní suspenze, která má vynikající filmotvorné vlastnosti.

### **Přednosti**

- *optimální mazací vlastnosti*
- *velmi dobré smáčecí vlastnosti na horkém povrchu záplustky,*
- *zlepšuje tečení kovu a jakost povrchů i při použití složitých forem,*
- *vynikající oddělování zpracovaného kovu od záplustky,*
- *jako tvářecí prostředek na bázi oleje vytváří jen málo kouře,*
- *grafit je chemicky netečný a není toxickej.*

### **Oblasti použití**

HYKOGREEN 87/3 se používá hlavně pro mazání záplustek při lisování mosazi za tepla.

### **Použití**

HYKOGREEN 87/3 je dodáván ve stavu připraveném pro použití.

HYKOGREEN 87/3 se nanáší obvykle ručně nebo automatickým nástříkovým zařízením.

Nejjemnějšího rozptylu maziva docílíme pomocí nastavitelné trysky a regulovatelného poměru tekutiny a vzduchu.

### **Upozornění**

Pro objemové tváření jsou k dispozici separační mazací prostředky na bázi vody nebo oleje řady LUBRODAL a HYKOGREEN, jak s obsahem, tak i bez obsahu grafitu.