

Produkt- I N F O R M A C E



LUBRODAL[®] W 27 F

P-L 7-1582

Zápustkové mazivo s obsahem grafitu

Popis

LUBRODAL W 27 F je vodou mísitelná disperze grafitu s vynikajícími separačními a mazacími účinky, určená pro přesné kování. Vysoký podíl nejjemnějších částic grafitu zajišťuje dobré smáčení, dobrou stabilitu a snadné ředění.

Vlastnosti

- **Jednoduché ředění vodou,**
- **vynikající mazací a separační účinky,**
- **velmi dobrá smáčivost,**
- **snižuje tření a opotřebení,**
- **dobrá stabilita.**

Oblasti použití

LUBRODAL W 27 F se používá při přesném kování.

Použití

LUBRODAL W 27 F se dodává jako koncentrát, který musí být před použitím zředěn vodou.

Připravenou směs lze nanášet ruční stříkací pistolí, stacionárním nebo automatickým nástřikovým zařízením. Předpokladem je silný proud nástřiku, přičemž by měl být nastavitelný průtok trysky a poměr vzduchu a kapaliny.

Hotová směs musí být udržována míchadlem nebo oběhovým čerpadlem v neustálém pohybu, aby se zamezilo usazování pevných částic.

Doporučené ředění:

Charakter operace	Počet dílů vody na 1 litr LUBRODAL W 27 F
Protlačování za tepla obtížné tváření	3 - 5
Zápustkové kování při středním stupni obtížnosti	5 - 10
Jednoduché kované díly	10 - 15

Zhruba jednou týdně a zejména před delší odstávkou se doporučuje propláchnutí stříkacího systému vodou.

Skladovatelnost:

V originálním obalu minimálně 12 měsíců.
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.