

# Technická - INFORMACE

## HYKOGREEN LS 50

PI-L 7-2669

*Bílá vypalovací pasta*

### Popis

HYKOGREEN LS 50 je poddajná, homogenní pasta s vysokým podílem bílých separačních látek.

### Použití

HYKOGREEN LS 50 je vypalovací suspenze pro licí pánve a obdobné nástroje při lití neželezných kovů, připravená k použití

### Přednosti

- *Suspenze pro licí pánve*
- *prodlužuje životnost nástrojů*
- *homogenní, přilnavý separační film*
- *připraveno k okamžitému použití na předehráté i studené povrchy*
- *čisté pracovní postupy.*

Po pyrolytickém odpaření nosného oleje vytváří hladkou, bílou separační vrstvu, která podporuje bezporuchový průběh licích operací.

HYKOGREEN LS 50 chrání materiál licí pánve a zamezuje vnášení železných materiálů do lázně kovu.

### Nanášení

HYKOGREEN LS 50 se nanáší přednostně nátěrem (štětcem, kartáčem, hrubým štětcem). Nanášení lze provést na studené i na předehráté nástroje. Při teplotách > 300 °C se nosné oleje beze zbytků rozkládají. Zbytkové bílé separační látky tvoří homogenní a pevně přilnavý povlak.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje
Vzhled		bílá, měkká, homogenní pasta
Penetrace v klidu	mm/10	380 ± 30
Velikost částic	µm	menší než 100
Hustota	kg/m³	1300 ± 20
Bod vzplanutí nosného oleje	°C	vyšší než 160
Skladovatelnost v neotevřeném originálním balení	měsíce	minimálně 12

**Dodává:** HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice

Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153, [www.hazmioil.cz](http://www.hazmioil.cz)

Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027

Email.:hazmioil@gmail.com