

Produkt- I N F O R M A C E



LUBRODAL ST 500 V

PI-L 7-2838

Vysokoteplotní mazivo bez obsahu grafitu, mísitelné s vodou

Popis

LUBRODAL ST 500 V je vysokoteplotní mazivo bez obsahu grafitu, mísitelné s vodou. Má vynikající separační účinky při tváření oceli za tepla.

LUBRODAL ST 500 V byl vyvinut speciálně pro válcovací procesy při výrobě bezešvých trubek.

LUBRODAL ST 500 V je hospodárnou a čistou alternativou prostředků s obsahem grafitu.

LUBRODAL ST 500 V se dodává jako koncentrát a před použitím se ředí vodou.

Přednosti

- **Vynikající separační účinky při tváření oceli za tepla**
- **nevytváří kouř a není hořlavý**
- **působí jako inhibitor koroze**
- **čistě okraje**
- **není citlivý vůči mrazu.**

Použití

LUBRODAL ST 500 V je snadno ředitelný vodou. Nanáší se přednostně nástřikem, sprchováním a máčením.

LUBRODAL ST 500 V minimalizuje tvorbu okují a působí jako inhibitor koroze.

LUBRODAL ST 500 V neobsahuje pigmenty a je proto vhodný pro oběhové mazání.

Vhodný ředící poměr by měl být odzkoušen předem. Obvykle se doporučuje se hodnota 1:1 až 1: 3.

Skladovatelnost

V neotevřeném obalu minimálně 12 měsíců.

LUBRODAL ST 500 V není citlivý na vysoké teploty a je odolný vůči nízkým teplotám do - 20 °C.