

Produkt- INFORMACE



LAGERMEISTER TS

PI-L1222-S
Strana 1/2

Vysoko zatížitelné lithné plastické mazivo pro valivá ložiska

Popis

LAGERMEISTER TS je lithné plastické mazivo založené na polosyntetickém základovém oleji. Vedle přísad ke zvýšení odolnosti proti stárnutí obsahuje kombinaci přísad, které zlepšují EP-vlastnosti a poskytují vynikající antikorozní ochranu

Vlastnosti

- Rozsah užitných teplot: - 30 až + 120 °C, krátkodobě až + 140 °
- vysoká stabilita proti stárnutí
- dobrá tepelná stabilita
- výborná odolnost proti hnětení;
- vynikající přilnavost;
- velmi dobrá ochrana proti korozi.

Oblasti použití

LAGERMEISTER TS je mazivo vhodné zejména pro všechna valivá a kluzná ložiska stavebních strojů s velmi vysokou životností.

Všechna obvyklá mazací místa, dále:

Bagry:	také otočná spojení, díky dlouhovláknitosti vhodné zejména pro hydraulické drapáky
Nakladače:	pracovní zařízení a vzpěrné klouby
Pásové dozery:	pracovní zařízení a ovládací páky
Grejdr:	středové otoče
Skrejpr:	včetně elevátoru
Sklápěčky/nákladní vozidla:	včetně ložisek kol/nosná-návěsná spojení
Věžové otočné jeřáby:	včetně věnce otoče, lana
Válce:	statické, vibrační, tandemové a přívěsné válce
Prosívací zařízení:	suché a mokré prosívání
Drtiče:	na těžebních a úpravných strojích
Stavby, kameny, horniny:	štěrkovny, kamenolomy, mobilní recyklační zařízení

Použití

LAGERMEISTER TS lze nanášet běžnými metodami (centrální mazací zařízení, ruční pákový mazací lis) při prvním plnění nebo domazávání.

Snadné je jeho použití v aerosolovém balení jako **LAGERMEISTER TS SPRAY**.