

# **GERALYN 1**

**Mazivo dle USDA-H1 pro výrobní a balící zařízení v potravinářském průmyslu**

## **Popis**

GERALYN 1 je vyroben z vysoce rafinovaného parafinického oleje (Paraffinum Subliquidum dle Německé knihy léčiv - DAB) a komplexního kovového zahušťovadla přípustného v oblasti potravin. Obsahuje též antikorozní přísady a pevná maziva.

GERALYN 1 je ve smyslu německého Zákona o potravinách a poživatinách z 15.8.1974, § 5, odstavec 1, čís.1 a čís. 8 poživatina a dle § 31, odstavec 1 může, je-li to technicky nevyhnutelné, přijít do styku s potravinami.

## **Přednosti**

- **Rozsah užitných teplot: od - 20 do + 120 °C**
- **zdravotně nezávadné**
- **neutrální chuti a vůně**
- **vynikající přilnavost**
- **odolnost vůči vodě**
- **zmírňuje opotřebení.**

## **Oblasti použití**

GERALYN 1 se používá v potravinářském průmyslu pro všechny druhy kluzných a valivých kontaktů, například jako ložiskové mazivo, mazivo na kluzná trubková vedení a podobně.

## **Použití**

GERALYN 1 lze na mazaná místa nanášet ručně nebo obvyklými mazacími přístroji. Pro obtížně přístupná místa se osvědčilo použití aerosolového balení GERALYN SPRAY.

## **Upozornění**

Schválení dle USDA-H 1 je k dispozici. GERALYN 1 odpovídá doporučením KTW ministerstva zdravotnictví Německé spolkové republiky.

Dodává

