

Vysoce výkonný olej pro dvoudobé motory

Popis

TITAN 2 T S je vysoce výkonný olej pro dvoudobé motory vyrobený na bázi vybraných základových olejů a přísad. Obsahuje bezpopelnaté příslušenství, což zajistuje dlouhou životnost motoru bez zanášení zapalovacích svíček a bez škodlivých úsad ve spalovacím prostoru.

Použití

V systémech s oddeleným mazáním musí náplň olejové nádrže vyhovovat předpisu výrobce.

V systémech mazání směsí umožňuje olej TITAN 2 T S míšení poměr až do 1 : 50 - podle předpisu výrobce motoru. Odpovídající množství oleje TITAN 2 T S se jednoduše nalije do nádrže před tankováním a doplní se palivem.

Přednosti

- TITAN 2 T S je vhodný jak pro mazání mastnou směsí, tak pro oddelené mazání.
- TITAN 2 T S brání vzniku úsad a karbonu ve spalovacím prostoru, na pístu, na zapalovacích svíčkách, přepouštěcích kanálech a ve výfuku.
- Je spolehlivě zabráněno takzvanému váznutí nebo zapékání pístních kroužků za vysokých teplot.
- Použitím oleje TITAN 2 T S lze dosáhnout dlouhé životnosti zapalovacích svíček.
- Olej TITAN 2 T S umožňuje univerzální použití a tak nabízí racionalizaci sortimentu olejů pro dvoudobé motory.
- Vynikající ochrana proti korozi a opotřebení.
- Nenapadá těsnění ani membrány membránových karburátorů.

Specifikace / schválení

- API TC
- JASO FC
- ISO L-EGC

Mísící poměr *)	Množství oleje TITAN 2 T S potřebné pro 5 litrů benzínu
1 : 20	250 ml
1 : 25	200 ml
1 : 40	125 ml
1 : 50	100 ml

*) viz doporučení výrobce motoru