

Technická - INFORMACE

TITAN CFE SL SAE 5W-30

PI 6-0130

Motorový olej kategorie „Ultra-High-Perfomance-Diesel“, SAE 5W-30, na bázi syntetických s příasadou pevného maziva, určený pro vysoce přeplňované naftové motory

Moderní motory užitkových vozidel poskytují vysoký výkon při nízkých otáčkách, nízké množství škodlivých látek ve výfukových plynech, nízkou spotřebu paliva a velmi dlouhé intervaly údržby. Pro využití těchto předností se musí používat oleje s vysokou výkonností.

TITAN CFE SL, SAE 5W-30, je super dlouhodobý lehkoběžný motorový olej pro všechny přeplňované i nepřeplňované naftové motory nákladních vozidel, autobusů a pracovních strojů. Třída SAE 5W-30 umožňuje jeho bezproblémové celoroční použití.

Je vhodný pro nejdelší intervaly výměn oleje.

TITAN CFE SL, SAE 5W-30, je speciální olej s vynikající ochranou před opotřebením, danou příasadou pevných maziv. Použití speciálních příasad pro naftové motory umožňuje nejdelší intervaly výměny oleje.

Přednosti použití

TITAN CFE SL, SAE 5W-30, je určen pro motorová vozidla předepsaných specifikací:

- ACEA E4
- API CF-4
- Redukce spotřeby paliva daná lehkoběžným charakterem oleje.
- Vysoká ochrana před opotřebením i při trvalém plném výkonu motoru.
- Nejrychlejší promazání po startu; tím se snižuje opotřebení při startu za studena a během zahřívání motoru.
- Ochrana proti tvorbě zrcadlových ploch na stěnách válců.

- Redukce emisí škodlivých látek.
- Ochrana před korozí i při použití motorové nafty s vyšším obsahem síry.
- Bezpečná ochrana před usazeninami, tvorbou kalů a zlepováním i při mimořádně vysokém tepelném zatížení a při jízdách na krátké vzdálenosti.
- Plynulý, měkký chod motoru tlumený pevnými mazivy.
- Optimální snášenlivost s těsnícími materiály.
- Ekologicky příznivý olej vzhledem k výrazné prodlouženým intervalům výměny oleje a velmi nízké spotřebě oleje.
- Výkonnost oleje TITAN CFE SL, SAE 5W-30, umožňuje extrémně dlouhé intervaly výměn oleje. O možném programování intervalů výměny oleje a filtrů Vám naši technici pracovníci rádi poskytnou podrobnější informace.
- Vhodnost oleje TITAN CFE SL, SAE 5W-30, pro delší intervaly výměny oleje (> 100.000 km při dálkovém provozu) byla prokázána rozsáhlými terénními zkouškami.

Použití

- TITAN CFE SL, SAE 5W-30, není vhodný pro použití v benzinových motorech.
- TITAN CFE SL, SAE 5W-30, je podstatně výkonnější než běžné vysoce výkonné motorové oleje. Mezinárodně jsou takové oleje označovány UHPD - oleje (UHPD = Ultra- High- Perfomance- Diesel- Oil).
- Přechod na TITAN CFE SL, SAE 5W-30, je možný bez proplachu a bez ohledu na dosavadní provozní výkon motoru i u starších naftových motorů.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Třída SAE	-	5W-30	DIN 51 511
Hustota při 15 °C	kg/m ³	863	DIN 51 757
Bod tuhnutí	°C	- 42	DIN ISO 3016
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	72,4	DIN 51 562
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
Viskozitní index	-	160	DIN ISO 2909

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:

HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice

Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153

Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027

Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz